

## Каток зубчато-кольчатый КЗК



Каток зубчато-кольчатый КЗК предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см поверхностного слоев почвы.

После прикатывания поверхность поля покрыта мульчированным слоем почвы, что способствует сохранению влаги.

Катки предназначены для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.

Рабочими органами катка КЗК являются диски и кольца зубчатые. Взаимное перемещение колец относительно дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания влажной почвы.

Параметр	КЗК-9,2У	КЗК-9,2У-01	КЗК-9,2У-02	КЗК-10,6У	КЗК-12,4У
Агрегируется с трактором, тс	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0	3,0
Масса катка d=350/470/520 мм, кг	3000/4300/4800			5200	5800
Ширина захвата, м	9,0	9,0	9,0	10,1	12,2
Рабочая скорость, км/ч	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Транспортная скорость, км/ч	20	20	20	20	20
Габариты рабочие (ДхШхВ), м	3,42х9,37х0,9	3,42х9,37х0,9	3,42х9,37х0,9	7,0х10,3х1,0	8,175х12,88х1,07
Габариты транспортные (ДхШхВ), м	6,47х2,34х1,54	6,47х2,34х1,54	6,47х2,34х1,54	6,9х2,34х1,4	8,1х2,31х1,4
Производительность, га/ч	5,4-9,0	5,4-9,0	5,4-9,0	6,0-9,2	7,5-12,5
Количество дисков, шт	92(d=350)	69(d=470)	69(d=520)	75(d=470)	90(d=470)
Количество колец зубчатых, шт	87(d=360)	64(d=480)	64(d=530)	70(d=480)	85(d=480)