АгроТехника 2008 agtz.ru

АгроТехника ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПОЛЕ

Техмаш

Культиватор прицепной КПМ

Данные агрегаты гарантируют высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, вычесывание сорняков в нитевидной стадии их развития, создание мульчированного слоя почвы, что создает благоприятные условия для быстрых всходов, появления вторичных корней и кущения, а также обеспечивают семенам и растениям оптимальный тепловлаго-воздушный режим.

Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.

Комплектация: однорядная катковая приставка, двухрядная катковая приставка, трехрядная пружинная борона, приспособление для навески зубовых борон.

Рабочие органы: S-образная итальянская стойка (45х12мм), лапа 220 мм (аналог Bellota)

Параметр	КПМ-6	КПМ-8	КПМ-10	КПМ-12	КПМ-14	КПМ-16	КПМ-20
Производительность, га/ч	3,6-7,5	4,8-10	6-12	8-14	8,4-16,8	9,6-19,2	12-24
Ширина захвата, м	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0
Рабочая скорость, км/ч	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-12
Количество стоек с лапами, шт.	39	51	61	75	85	95	117
Глубина обработки, см	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12
Агрегатируется с тракторами, класса	2	2-3	3	5	5	5	8
Габаритные размеры рабочие (ДхШхВ),м	5,14*6,2*1,4	5,14*8,2*1,4	5,14*10,2*1,4	5,14*12,0*1,4	7,05*14,5*1,1	7,05*16,2*1,1	9,4*20,0*1,1
Габаритные размеры транспортные (ДхШхВ),м	5,14*4,2*2,1	5,14*4,2*2,2	5,14*4,2*2,7	5,14*4,2*3,6	7,05*4,2*3,6	7,05*4,2*3,6	8,6*4,4*2,3
Масса, кг	1475	1885	2360	2500	4250	4860	5450



Катково-пружинная приставка:
2 ряда пружинных зубьев+каток
Регулировка наклона зубьев
Подпружиненный каток

Трёхрядная пружинная борона:
3 ряда пружинных зубьев
Регулировка наклона зубьев

Однорядная катковая приставка:
Подпружиненный каток

Двухрядная катковая приставка