



Культиватор блочный прицепной КБП



Культиватор, предназначенный для предпосевной обработки почвы, обработки паров. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8-28% и твердости 0,4-1,6 МПа (4-16 кГс/см²) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности, кроме зон, подверженных ветровой эрозии. Не допускается наличие в почве и на поверхности поля камней размером свыше 20 см, а также скопления куч соломы, наличие шпагата, проволоки.

Четыре ряда стоек со стрельчатыми лапами обеспечивают сплошную обработку посевного ложа и создают равномерно глубокий горизонт посева. Навешивание рабочих секций на параллелограммы гарантирует точное ведение и, тем самым, равномерную глубину обработки. Плоское расположение лемехов увеличивает силу вхождения орудия в почву, что обеспечивает наибольшее давление на катки измельчители. Благодаря этому процессы выравнивания и крошения проводятся наилучшим образом. Хорошо разрыхлённая и выровненная почва дополнительно измельчается расположенными сзади каткам и измельчителями. Режущая планка (гребенка) усиливает эффект рыхления почвы и идеально ее выравнивает. Дополнительно происходит разделение крупных и мелких комьев, при этом большие комья земли остаются сверху.

Параметр	КБП-12	КБП-16
Производительность, га/ч	8,4	11,2
Рабочая скорость, км/ч	7-12	7-12
Транспортная скорость, км/ч	15	15
Ширина захвата, м	12,15	16,25
Глубина обработки, см	4-12	4-12
Число рабочих органов, шт	72	96
Количество рядов, шт.	4	4
Габаритные размеры рабочие (ДxШxВ), мм	9150x12450x1100	9150x16570x1100
Минимальный радиус поворота по следу наружного колеса/ по крайней наружной точке, м	5,0/8,13	4,8/5,2
Масса, кг	7100	8550
Агрегатируется с тракторами класса тяги (тс)	5,0	7,0

