



## Культиватор КСП (S-образная стойка Bellota)



Для предпосевной обработки почвы и уходу за парами. Культиваторы комплектуются приспособлениями для навески зубовых борон, комплектами вычесывающих пружинных борон и комплектами прикатывающих планчатых катков для выравнивания почвы. Пригодны к эксплуатации во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8-28% и твердости 0,4-1,6МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным волнистым до 8 градусов рельефом местности, кроме зон, поврежденных ветровой эрозии.

### Отличительные особенности

- выполнение нескольких операций за один проход (подрезание сорной растительности, рыхление почвы, вычесывание растительных остатков, мелкоструйная разделка поверхностного слоя и его выравнивание);
- глубина обработки регулируется опорными колесами и опорными катками;
- подпружиненный рабочий орган обеспечивает его вибрацию в почве и предохранение от поломок при встрече с твердыми включениями в почве, при этом происходит самоочистка лап от растительных остатков;
- усилие выталкивания лап из почвы и угол вхождения их в почву регулируется;
- планчатые катки эффективно крошат и выравнивают поверхность почвы;
- пружинный зуб гребенки, колеблясь, дополнительно крошит почву, вычесывает сорняки и сбрасывает их на поверхность поля, не забиваясь.



## Культиватор КСП (S-образная стойка Bellota)



Параметр	КСП-4К	КСП-8К	КСП-12К
Производительность, га/ч	не менее 2,98	не менее 6,8	не менее 10
Класс трактора	1,4-2,0	3	5
Рабочая скорость, км/ч	7-12	7-12	7-12
Транспортная скорость, км/ч	до 20	до 20	до 20
Ширина захвата, м	4,0	8,0	12,0
Глубина обработки, см	5-12	5-12	5-12
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300
Пределы регулировки рабочих органов по глубине, см	0-12	0-12	0-12
Габаритные размеры в рабочем положении, мм (ДхШхВ)	5050x4380x1100	5700x8300x1520	5370x12300x1520
Масса, без приспособлений, кг	1100	2175	3100