



Культиваторы универсальные КПМ 14-16



Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы.

Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы.

Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.

Параметр	КПМ-14	КПМ-16
Рабочая ширина захвата, м	14,0	16,0
Рабочая скорость движения, км/ч	6-15	6-15
Количество рабочих органов, шт	85	95
Глубина обработки, см	5-12	5-12
Производительность, га/ч	8,4-16,8	9,6-19,2
Агрегируется с трактором, тс	5,0	5,0
Габариты рабочие с катковой приставкой (ДхШхВ), м	7,05x14,5x1,1	7,65x16,0x1,1
Габариты транспортные с катковой приставкой (ДхШхВ), м	6,25x4,35x2,2	6,5x4,2x3,5
Масса без доп.оборудования, кг	3450	4000
Размер стоек (производство Италия):		
- сечение, мм	45x12	45x12
- высота, мм	530	530
- сечение подпружинника стойки, мм	45x10	45x10
Шаг расстановки стоек, мм	170	170
Шаг между стойками в ряду, мм	680	680
Количество рядов стоек, шт	3	3
Ширина лапы, мм	220	220