



Культиватор для сплошной обработки КПМ (евро)



Предназначен для весенней обработки всех типов почв, за один проход обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.

Комплектация: однорядная катковая приставка, двухрядная катковая приставка, трехрядная пружинная борона, приспособление для навески зубчатых борон.

Рабочие органы: S-образная итальянская стойка (45x12мм), лапа 220 мм (аналог Bellota)

Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы. Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы.

Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°. Культиватор агрегируется с тракторами мощностью 160-240 л.с.

Особенностью данных машин является транспортная ширина 3 метра.

Параметр	КПМ-8	КПМ-10	КПМ-12
Производительность, га/ч	4,8-9,6	6,0-12,0	7,2-14,4
Ширина захвата, м	8,0	10,0	12,0
Рабочая скорость, км/ч	6-12	6-12	6-12
Количество стоек с лапами, шт.	48	58	70
Глубина обработки, см	5-12	5-12	5-12
Агрегируется с тракторами, класса	2-3	3	3-5
Габаритные размеры рабочие (ДхШхВ), м	6,85x8,25x1,0	7,8x10,5x1,0	8,8x12,5x1,0
Габаритные размеры транспортные (ДхШхВ), м	5,75x2,9x2,55	6,7x2,9x2,5	7,7x2,9x2,5
Масса, кг	2220	2650	2900