



Культиватор КШУ



Культиваторы серии КШУ предназначены для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развалых борозд. Культиватор КШУ качественно выполняет за один проход уничтожение сорняков, рыхление (до 15см), выравнивание, мульчирование и прикатывание почвы (регулируемое уплотнение верхнего слоя почвы) с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян, обеспечивает ресурсосберегающую комплексную обработку почвы.

Основные преимущества:

1. Несущие балки, на которые устанавливаются рабочие органы изготовлены из трубы квадратного сечения 60x60мм. При этом труба проходит насквозь технологических отверстий в раме
2. За счет более рациональной расстановки S-образных стоек в ряду, удалось исключить «забивание» культиватора сорняками и пожнивными остатками, а также появилась возможность более качественно подготовить семяложе. Расстановка стоек культиваторов серии КШУ увеличена, что позволяет работать по стерне, «тяжелым» почвам и плохо обработанным агрофонам.
3. S-образная стойка сечением 45x12 мм (с подпружинником) или 62x12 мм (без подпружинника). Перекрытие лап составляет 20 мм с каждой стороны.
4. Двойные катки закреплены «танцем» не жестко, а шарнирно, что позволяет равномерно распределить нагрузку на оба катка.
5. Усовершенствованный механизм регулировки глубины обработки позволяет быстро и точно отрегулировать орудие.
6. Ширина и высота культиваторов в транспортном положении позволяет транспортировать их по дорогам общего пользования без сопровождения сотрудников ДПС.

Параметр	КШУ-4,8	КШУ-6,4	КШУ-8	КШУ-10	КШУ-12
Конструктивная ширина захвата, м	4,8	6,4	8,0	10,0	12,3
Стрельчатая лапа, мм	200 (230)	200(230)	200(230)	200(230)	200(230)
Агрегатируется с тракторами мощностью, лс	80-120	120-150	150-180	180-210	210-250