



Культиватор КСО



Культиваторы серии КСО предназначены для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развалых борозд. Культиватор КСО качественно выполняет за один проход уничтожение сорняков, поверхностное (до 10 см) рыхление, выравнивание, мульчирование и прикатывание почвы (регулируемое уплотнение верхнего слоя почвы) с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян, обеспечивает ресурсосберегающую комплексную обработку почвы.

Преимущества:

1. Несущие балки, на которые устанавливаются рабочие органы (стойки), культиваторов серий КСО изготовлены из трубы квадратного сечения 40x40мм или 50x50мм. При этом труба проходит насквозь технологических отверстий в раме, что в разы повысило надежность орудия.
2. Рационально расставлены S-образные стойки, это исключает «забивание» культиватора сорняками и поживными остатками, а также появилась возможность более качественно подготовить семяложе. Перекрытие стрельчатых лап составляет 15 мм с каждой стороны
3. Катки закреплены «тандемом» не жестко, а шарнирно, нагрузка распределяется равномерно на оба катка.
4. Усовершенствованный механизм регулировки глубины обработки позволяет быстро и точно отрегулировать орудие.
5. Из гидросистемы исключены промежуточные металлические трубы, сокращено количество соединений и гидроцилиндров.
6. Ширина и высота КСО в транспортном положении позволяет транспортировать его по дорогам общего пользования без оформления дополнительных разрешительных документов.

Параметр	КСО-4,8	КСО-6,4	КСО-8	КСО-9,6	КСО-12
Конструктивная ширина захвата, м	4,8	6,4	8,0	9,7	11,8
Стрельчатая лапа, мм	135 (150)	135 (150)	135 (150)	135 (150)	135 (150)
Агрегатируется с тракторами мощностью, лс	80-100	100-120	130-170	150-170	170-210