Культиваторы предпосевные КБМ

За 1 проход готовит почву к посеву точных культур (свекла, рапс, лен, кукуруза, подсолнечник, соя и др.) на глубину до 2 см, выполняя несколько технологических операций: Подрезание и вычесывание сорной растительности, рыхление, выравнивание, мульчирование поверхности поля, создание подповерхностного уплотненного ложа для семян, предпосевное прикатывание.

Создание благоприятных условий для быстрых всходов, появления вторичных корней и кущения. Способствует сохранению и накоплению влаги, без чего не эффективны даже минеральные удобрения и сортовые качества семян.

Качественное мелкое рыхление на заданную глубину, создание мульчированного слоя на поверхности. Эффективное выравнивание, полное отсутствие глыб и гребней. Копирование рельефа поля.

Создание ложа для семян с уплотнением почвы на глубине посева. Создание мелкокомковатого мульчированного поверхностного слоя обеспечивает оптимальный тепло-влаго-воздушный режим для семян

Удобная система складывания позволяет быстро перевести культиватор из рабочего в транспортное состояние в любых условиях, в т.ч. в полевых. Габариты в транспортном состоянии позволяют легко перевозить культиватор между полями и по дорогам общего пользования.

Модель / Показатели	КБМ-4,2НУ КБМ-4,2НУС	КБМ-6НУ КБМ-6НУС	КБМ-7,2П КБМ-7,2ПС	КБМ-8НУ КБМ-8НУС	КБМ-8ПС	КБМ-8ПС-4	КБМ-10,8П КБМ-10,8ПС	КБМ-10,8ПС-4	КБМ-10,8ПС-4 с выравнивателем	КБМ-10,8ПС-4Д с выравнивателем	КБМ-14,4П КБМ14,4ПС	КБМ-14,4П-4	КБМ-14,4ПС-4	КБМ-14,4ПС-Д	КБМ-14,4ПС-4Д	КБМ-14,4ПС-4П
Тип агрегатирования	навесной		полуприцепной	навесной	полуприцепной											
Ширина захвата, м	4,2	6	7,2	8			10,8				14,4					
Глубина обработки, см	4 - 8															
Производительность, га/ч	3 – 5	4,5 – 7,2	6 – 9,6				7,5 – 13				10 – 17,3					
Рабочая скорость, км/ч	8 - 12															
Транспортная скорость, км/ч	20															
Количество пружинных стоек, шт.	36	54	60	72	72	80	90	90	90	90	120	120	120	120	120	160
Количество рядов рабочих органов, шт.	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4
Количество стрельчатых или оборотных лап, шт.	36	54	60	72	72	80	90	90	90	90	120	120	120	120	120	160
Количество опорных колес, шт.	2	4	4	4	4	4	10	10	10	10	14	14	14	14	14	14
Количество планочно-зубовых выравнивателей, шт./количество зубьев, шт.*	2/36	4/72	4/72	4/72	4/72	-	6/108	-	6/108	6/108	8/144	8/144	8/144	8/144	8/144	-
Борона роторная, количество катков	2	4	4	4	4	4	6	6	6	12	8	8	8	16	16	8
Масса, кг, не более	800/900	1350/1500	1800	1850/2000	2200	2200	2600/3400	2800	3700	3700	5300/5500	5100	5550	6100	6500	5700
Габаритные размеры рабочие (транспортные), длина, ширина, высота, мм	2460х 4200х 1250	2460х 6000 (4200)х 1500	5000 (3800)х 7300 (4000)х 1100 (2800)	2460х 8000 (4200) х1500	5000 (3800)х 8050 (4300)х 1100 (2800)	5000 (3800)х 8050 (4300)х 1100 (2800)	6900 (5400)х 10580 (4000)х 1100 (2800)	6900 (5400)х 10580 (4000)х 1100 (2800)	6900 (5400)х 10580 (4000)х 1100 (3100)	6900 (5400)х 10580 (4000)х 1100 (3100)	7500 (6100)х 14450 (4350)х 1100 (3000)	7500 (6100)х 14450 (4350)х 1100 (3100)	7500 (6100)х 14450 (4350)х 1100 (3200)	7800 (6100)х 14450 (4350)х 1100 (3200)	7800 (6100)х 14450 (4350)х 1100 (3200)	7500 (6100)х 14450 (4350)х 1100 (3000)
Давление в шинах транспортных колёс, кгс/см²	-	-	3-3,5	-	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5
Давление в шинах опорных колёс, кгс/см²	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Агрегатируется с тракторами класса тяги (тс)	1,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Обслуживающий персонал, чел.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1