



Луцильник дисковый гидрофицированный ЛДГ



Луцильник предназначен для лущения пожнивных остатков колосовых зерновых и технических культур при углах атаки 30°-35°, а также для боронования почвы после вспашки, разделки пластов и измельчении глыб при углах атаки 15°-20°. Агрегатируется с тракторами класса 3 т.с. Применяется во всех почвенно-климатических зонах России, на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом поверхности, при влажности почвы до 28%, твердости 4-16кГс/см², в горизонтах от 0 до 15 см, кроме зон подверженных ветровой эрозии и зон с каменистыми почвами.

Рабочими органами луцильника являются сферические диски d=450мм, собранные в батареи. Конструкция луцильника позволяет устанавливать угол атаки на 35°, 30°, 25° и 20°. Оптимальное пожнивное лущение стерни зерновых колосовых производится при угле 35° в срок не позднее 2 дней после прохода комбайна.

Транспортировка луцильника производится в приподнятом положении навески трактора на двух центральных и двух боковых колесах.

Параметр	ЛДГ-12К	ЛДГ-15К
Производительность, га/ч	13	15,6
Рабочая скорость, км/ч	12	12
Ширина захвата, м 35°, 30°, 20°	11,9/12,2/12,7	14,9/15,1/15,3
Масса, кг	3650	4380
Глубина обработки, см	4-10	4-10
Габаритные размеры в рабочем положении, м (Д*Ш*В)	8,9*14,63*1,15	9,9*17,67*1,15
Габаритные размеры в транспортном положении, м (Д*Ш*В)	8,4*4,49*2,08	10,2*4,49*2,08
Дорожный просвет, м	340	340