

# Фронтальные погрузчики

АгроТехника.  
ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПОЛЕ



## Фронтальные погрузчики «УНИВЕРСАЛ»

Погрузчик предназначен для погрузочно-разгрузочных работ. Подходит частным хозяйствам, коммунальным службам, строительным организациям для уборки снега, сена, строительных материалов весом от 0,8 до 2 тонн и прочих работ.



УНИВЕРСАЛ BASIC



УНИВЕРСАЛ STANDARD



УНИВЕРСАЛ ROBUST



УНИВЕРСАЛ VIP



УНИВЕРСАЛ PREMIUM



### Еврокрепления для инструмента

Вы можете устанавливать на погрузчики Универсал инструмент с еврокреплениями любого производителя



### Мощное основание подрамников

Изготовлено из стали толщиной 12 мм. Стойка подрамника представляет собой швеллер из стали 5 мм и соединена с балкой коробом из двух швеллеров толщиной 10 мм.



### РВД гидросистемы скрыты в стреле

Мы используем высококачественные рукава высокого давления производства австрийского концерна SEMPERIT (срок службы – 10 лет).



## Фронтальные погрузчики «УНИВЕРСАЛ»

- **ПРЕИМУЩЕСТВА ПОГРУЗЧИКОВ УНИВЕРСАЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**
- **5 СЕКУНД НА ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ СТРЕЛЫ.** Скорость работы Универсал Basic значительно превосходит конкурентов.
- **УВЕЛИЧЕННЫЕ УГЛЫ ВЫВОРОТА КОВША:** в верхнем положении стрелы от 67° до 74°.
- **УСИЛИЕ ПО ЗАПРОКИДЫВАНИЮ КОВША** в нижнем положении увеличено на 40%.
- **УРОВЕНЬ КОВША** сохраняет положение строго параллельно земле по всей высоте подъема, что исключает высыпание груза.
- **ГИДРОСИСТЕМА ПОГРУЗЧИКА** скрыта внутри стрелы и поперечной балки, что улучшает обзорность, защищает РВД гидросистемы от повреждений.
- **РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОВОИДНОЕ СЕЧЕНИЕ СТРЕЛЫ** (увеличивает прочность на 15% без увеличения толщины металла) из стали толщиной 4 мм.
- **МОЩНЫЕ ПОДРАМНИКИ.** Балки подрамников изготовлены из стали толщиной 14 мм. Стойка подрамника изготовлена из стали 30 мм и соединена с балкой коробом толщиной 10 мм. Балка на задний мост распределяет нагрузку по всей раме трактора.
- **ВСЕ ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СМАЗЫВАЮТСЯ** через пресс-масленки.
- **РАМКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНСТРУМЕНТА С ЕВРОКРЕПЛЕНИЯМИ (EURO/SMS)** любого производителя.
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА.**
- **МЕХАНИЗМ БЫСТРОСЪЕМА** - 1 минута на монтаж/демонтаж рабочего органа

### СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ



ковш фронтальный

ковш фронтальный усиленный

ковш челюстной

вилы универсальные с ковшом

вилы универсальные

вилы для сена



вилы транспортные



вилы универсальные с регулируемой пикой



кантователь рулонов



многофункциональное устройство



грузоподъемное устройство для мягких контейнеров БИГ-БЭГ



грузоподъемное устройство

Параметр	BASIC	STANDARD	ROBUST	VIP	PREMIUM
Грузоподъемность, кг	800	1200	1600	1800	2000
Вырывное усилие, кг	1150	1300	2200	2300	2450
Объем ковша	0,4 - 1	0,4 - 1,2	0,4 - 1,8	0,4 - 1,8	0,4 - 1,8
Высота разгрузки, мм	3750	3600	3750	3650	4000
Высота до оси вращения инструмента, мм	4000	3850	4000	3900	4250
Угол разворота ковша	68°	67°	74°	68°	70°
Агрегируется	Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920,952; по заявке: Беларус 1025, ЮМЗ 6	Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952; по заявке – Беларус 1025, ЛТЗ	Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952; по заявке Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523	Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952; по заявке Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523	Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952, 1221; по заявке Беларус 921, 922, 1021, 1025, 1220,