



ОАО «Светлоградагромаш»



**Плуг
ПП-(9+2)х35МП**

ПАСПОРТ

г. Светлоград

ВНИМАНИЕ !

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

По истечении первого сезона эксплуатации плуга ПП-(9+2)х35МП просим выслать в адрес завода заполненный хозяйством опросный лист (приложение 2) для принятия во внимание Ваших пожеланий.

Уважаемый механизатор !

Сборку плугов производите из узлов, отмаркированных одним и тем же номером партии.

Наш адрес : 356530, г.Светлоград , Ставропольского края,
ул.Калинина, 103,
ОАО «Светлоградагромаш»
Телефоны : (86547) 4-03-29; 4-23-54; 4-27-35.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

В целях дальнейшего совершенствования изделия просим прислать замечания и предложения.

Заполненный опросный лист направьте по адресу: 356530 г. Светлоград, Ставропольского края ул. Калинина,103 ОАО «Светлоградагромаш»

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ВОПРОС	ОТВЕТ (заполняется потребителем)
1. Марка изделия, его номер, год выпуска. 2. Условия работы. 3. Дата начала эксплуатации. 4. Удобство обслуживания изделия. 5. Наиболее часто встречающиеся неисправности. 6. Какими дополнительными запасными деталями и инструментом желательно комплектовать изделие. 7. Виды работ, выполненных изделием, с указанием выработки по каждому виду. 8. Ваши предложения и пожелания. 9. Адрес потребителя. 10. Фамилия, должность, подпись и дата.	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плуг полунавесной ПП-(9+2)х35МП

Год выпуска 201__г.

Завод-изготовитель ОАО «Светлоградагромаш»

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плуг полунавесной ПП-(9+2)х35МП предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 МПа. (0,9кг/см²) и твердостью до 4,0 МПа. (4,0 кг/см²), углубления пахотного горизонта по отвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах до 8°.

Плуг с передним механизмом выглубления (для тракторов безгидрофицированной навески) агрегируется с тракторами 6-8т. тяговго класса: «Бюллер», «Джон-дир», «Челенжер». По заказу потребителя плуг может комплектоваться предплужниками.

Обслуживает агрегат один тракторист.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование показателей	Единица измерения	ПП-9х35МП	ПП-(9+2)х35МП
Производительность за 1 час - основного времени (расчетная при V = 10 км/ч) - эксплуатационного времени	га/ч	2,9 ± 10% 2,2 ± 10%	3,6 ± 10% 3,1 ± 10%
Рабочая скорость движения на основных операциях	км/час	до 10	до 10
Глубина обработки почвы	см	до 30	до 30
Конструктивная ширина захвата	м.	3,15 ± 10%	3,85 ± 10%
Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы	мм.	720	720
Расстояние между корпусами по ходу плуга	мм.	800±25	800±25
Количество корпусов	шт.	9	11
Масса плуга с предплужниками без предплужников	кг.	3500 ± 50 3330± 30	4210 ± 50 4000± 30
Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой плуга	чел.	1 тракторист	1 тракторист
Габаритные размеры плуга	мм.		
Длина		10500 ± 50	12100 ± 50
Ширина		4360 ± 50	44300 ± 50
Высота		1910 ± 50	1700 ± 50
Транспортная скорость	км/час.	15	15
Коэффициент использования эксплуатационного времени		0,75	0,75
Оперативная трудоемкость переоборудования плуга на другую ширину захвата (снятие двух корпусов)		0,2	0,2

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ОАО «СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ»
356530 г. Светлоград, Ставропольского края
ул. Калинина, 103

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Плуг полунавесной ПП-(9+2)х35МП

Число, месяц, год выпуска _____

Заводской номер _____
(проставляется изготовителем)

Плуг полностью соответствует техническим условиям, чертежам и государственным стандартам.

Гарантируется исправность плуга в течение 12 месяцев со дня продажи (кроме рабочих органов).

Начальник ОТК завода _____
(подпись, фамилия)

Дата продажи _____

(ф.и.о., должность, подпись, заполняется торгующей организацией)

М.П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Плуг полунавесной ПП-(9+2)х35МП,
 заводской номер _____
(проставляется изготовителем)

упакован заводом-изготовителем
 ОАО «Светлоградагромаш» согласно требованиям,
 предусмотренным техническим описанием и инструкцией по
 эксплуатации.

Дата упаковки « ____ » _____ 201__ г.
 Упаковку произвел _____
(подпись, фамилия)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись, фамилия)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует исправную работу плуга в течение 12 месяцев со дня продажи (кроме рабочих органов), при условии выполнения всех указаний по эксплуатации и хранению плуга.

Удовлетворение претензий по качеству плуга производится в установленном порядке.

За утерю и порчу сборочных единиц и деталей в пути завод не отвечает.

Если количество и наименование принадлежностей не соответствует перечню комплекта поставки, потребитель имеет право составить акт и направить его на завод в течение 20 дней со дня получения плуга на станции назначения.

Гарантийный талон и опросный лист приведены в приложениях №1 и №2.

Окончание таблицы 1

Наименование показателей	Единица измерения	ПП-9х35МП	ПП-(9+2)х35МП
Коэффициент надежности технологического процесса		0,99	0,99
Ширина захвата одного корпуса	см	35	35
Качество крошения пласта (фракция до 5 см)	%	75%	75%
Заделка растительных и пожнивших остатков	%	100%	100%
Глубина заделки растительных и пожнивших остатков	см	12-15	12-15
Гребнистость, не более	см	5	5
Срок службы	лет	8	8
Наработка на отказ (без учета замены рабочих органов при их нормативной наработке) не менее	час	100	100
Среднемесячное оперативное время технического обслуживания	ч/час	0,25	0,3
Коэффициент готовности		0,98	0,98
Коэффициент технического использования		0,97	0,97
Гарантийный срок службы	мес.	12	12
Оперативная трудоемкость досборки плуга на месте его применения	чел/час	3	4
Дорожный просвет, не менее	мм.	350	350
Габаритные размеры агрегата в транспортном положении с К701			
длина	мм	17700	
ширина		3900	
высота		3950	
Максимальное усилие сопротивления перемещения рукоятки винта опорного колеса, не более	Н	200	200

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Плуг отгружается заводом-изготовителем в собранном виде с комплектом принадлежностей и эксплуатационной документации (табл.2).

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во	Обозначение укладочного или упаковочного места	Примечание
ПП 00.000 СБ	Плуг	1		В собранном виде
	Щиток сигнальный	2		
ПП00.000ПС	Паспорт	1		

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг полунавесной ПП-(9+2)х35МП,
заводской номер _____
(проставляется изготовителем)

соответствует техническим условиям
ТУ4732-024-00863296-2012 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 201__ г.

Начальник ОТК _____
(подпись, фамилия)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Плуг полунавесной ПП-(9+2)х35МП,
заводской номер _____
(проставляется изготовителем)

подвергнут консервации на заводе- изготовителе
ОАО «Светлоградагромаш» согласно требованиям,
предусмотренным техническим описанием и инструкцией по
эксплуатации.

Дата консервации «__» _____ 201__ г.

Срок консервации 1 год

Консервацию произвел _____
(подпись, фамилия)

Изделие после консервации принял _____
(подпись, фамилия)